

Impresora Tipo Libreta 5040

Faster Transactions Durable, Robust, Dependable.



El diseño de cama plana de la impresora, brinda un manejo de papel garantizado, y funciones como la alineación automática del papel y el ajuste automático de la brecha, ofrece una gran facilidad de uso. La 5040, una impresora de larga duración, robusta y fiable que utiliza tecnología de impacto en serie -el método más seguro y versátil-, le permite trabajar con una amplia gama de aplicaciones de impresión.

La 5040 estándar, apoya formularios recortados a través de una conexión interfaz serial y un lenguaje de instrucciones seguro, tal y como requiere el sector bancario. Se incluyen interfaces estándar, USB y paralelo, para conseguir mayor flexibilidad de conexión y operación desde una sola estación con múltiples usuarios. También hay una segunda versión de la impresora con interfaces dobles seriales. Además, hay modelos con Bandas Magnéticas codificadas para leer los códigos de cuenta directamente en el sistema y minimizar la intervención del usuario.

Soporta una amplia variedad de medios. Ajuste automático del cabezal de impresión ante brechas. Alineación automática de formularios y libreta. Detección automática de bordes. Capacidad de conexión con múltiples huéspedes simultáneamente por puerto paralelo o USB, más un segundo puerto serial opcional. Tiempos de transacción sin para - libretas típicas en 2.2, cartas DIN en 11.8 segundos.

Dada la alta variabilidad del papel, se debe hacer una prueba antes de adquirir el equipo. Las cifras de duración del consumible citadas corresponden al promedio de la impresora cuando se usa en condiciones normales de funcionamiento.

Configuración:

5040 Versión Básica

5040 Versión Básica con segunda interfaz serial

5040 MSR-H con Codificador/Lector de Banda Magnética Horizontal (MSR)

5040 MSR-H con Codificador/Lector de Banda Magnética Horizontal (MSR) con segunda interfaz serial

Velocidad de Impresión	10/12/15 cpi: Draft normal 300/360/400, Draft Alta Velocidad 400/480/600; LQ normal 100/120/150, LQ Alta Velocidad 133/160/200
Resolución	NA
Densidad de Impresión	10, 12, 15, 16.6 (emulación Olivetti únicamente), 17.1, 20cpi
Densidad de Línea	6 y 8 lpi, y en incrementos de hasta 1/360avo de pulgada
Juego de Caracteres	IBM PC2 (13 juegos nacionales de caracteres) ISO 8859-2/-5/-7/-8/-9, juegos adicionales de caracteres disponibles en CD-ROM
Conexión Estándar	RS232, 9 pin D-Sub male connector; USB-2; Parallel Centronics IEEE1284; 32 KB input buffer
Conexión Opcionales	segundo interface serial; adaptadores TNet Ethernet 10/100BaseT
Emulación Estándar	Epson ESC/P, IBM 4722, Olivetti PR50/PR2/PR2e, IBM PP XL24e
Fuentes	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A/B; Barcodes: UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, 2/5 Interleaved, and 2/5 Industrial
Consumibles	Casete para 10 millones de caracteres
Papel/Manejo Estándar	Suministro de documentos – Horizontal por el frente, Alineamiento automático, Carga automática, Detección automática del borde izquierdo
Numero de Paginas	original + 4 copias
Tipos de Papel	Libreta: Grosor de 60 a 180 g/m2, Grosor máximo de 2.0 mm incluyendo cubiertas
Gramajes de Papel	(páginas cosidas) 75-120 g/m2
Tamaño de Papel	Formas sueltas: Ancho 70 - 240 mm, Largo 70 a 500 mm
Característica física: Peso	22 lb
Característica física: Tamaño	H x W x D 6.6" X 14.9" x 11.0"
Voltaje	120V, 230V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Fiabilidad/MTBF	10,000 horas
Drivers	NA
Temperatura	50° F a 86° F
Nivel Acústico	55dB(A)
Garantía	Un año, con regreso al depósito

